


CBP CASQUILLO


Los casquillos HTS CBP están diseñados para ser integrados en muros de hormigón, creando una abertura circular uniforme que posteriormente puede cubrirse con tapones ciegos HTS o utilizarse para sellar cables o tuberías mediante los sistemas de sellado HBRST y HBRT, garantizando una unión estanca con el hormigón.

CARACTERÍSTICAS


- Compatible con los sistemas de sellado HTS HBRST, HBRT y con las tapas ciegos HTS.
- Disponible en varios diámetros: Ø100 mm, Ø150 mm, Ø200 mm.
- Disponible en varias profundidades de casquillo: de 500 mm a 100 mm.
- Las profundidades pueden ajustarse en obra cortando la longitud requerida, gracias a las ranuras que facilitan el corte directamente en el lugar de la construcción.
- Material: ABS.




Suministrado con tapas terminales desmontables en ambos lados.



Las profundidades pueden ajustarse en obra cortando a la longitud requerida, gracias a las ranuras que facilitan el corte directamente en el lugar de construcción.



Con juntas waterstop para garantizar la estanqueidad.



Brida torre para fijación.

CASOS DE USO TÍPICOS

- Infraestructura de cables eléctricos y de comunicación.
- Sistemas de comunicación industrial y civil.
- Sellado previo a la instalación para conductos subterráneos o empotrados en pared.

Ø	L	X
100	100-500	220
150	100-500	270
200	100-500	320

