


El sistema HRST EMC de HTS es una solución de sellado circular para el paso de un cable o tubería a través de muros, mamparos o cubiertas.

Se utiliza cuando la compatibilidad electromagnética (EMC) sea necesaria. La cinta de cobre proporciona una alta conductividad desde el interior del cable a tierra, evitando así las interferencias y el ruido.

Cada tamaño de HRST puede sellar un amplio rango de diámetros sin la necesidad de modificaciones.

## CARACTERÍSTICAS

- Disponible para sellar pasos desde 4 mm hasta 170 mm de diámetro externo, en la versión estándar.
- Diseñado para instalarse usando Casquillos HTS (soldados, atornillados o encastrados).
- Fabricados en polímero elastómero intumescente con placas frontal y trasera en acero inoxidable. Cada HRST lleva una junta para prevenir la corrosión galvánica cuando se instala dentro de un casquillo de acero.
- El HRST siempre se suministra como un marco abierto. Esto permite que se pueda instalar el marco después de la instalación del cable/tubería.
- No se necesitan herramientas extra para su instalación.
- Versión Ex disponible bajo pedido.



# HRST EMC

DESCRIPCIÓN	TAMAÑO CASQUILLO NECESARIO	SELLADO DESDE (mm)	SELLADO HASTA (mm)	A (mm)	B (mm)	PESO(Kg)	COLOR
HRST-30/4/ES	30	4	10	32	36	0,16	Blanco
HRST-30/7/ES	30	7	14	32	36	0,15	Rojo
HRST-30/10/ES	30	10	17	32	36	0,14	Azul
HRST-40/4/ES	40	4	10	40	46	0,24	Morado
HRST-40/7/ES	40	7	14	40	46	0,23	Amarillo
HRST-40/10/ES	40	10	17	40	46	0,21	Verde
HRST-40/17/ES	40	17	24	40	46	0,18	Rosa
HRST-50/4/ES	50	4	10	50	56	0,35	Rojo
HRST-50/10/ES	50	10	17	50	56	0,33	Blanco
HRST-50/17/ES	50	17	24	50	56	0,29	Azul
HRST-50/24/ES	50	24	30	50	56	0,25	Naranja
HRST-70/26/ES	70	26	33	69	80	0,56	Morado
HRST-70/33/ES	70	33	39	69	80	0,50	Amarillo
HRST-70/39/ES	70	39	45	69	80	0,44	Verde
HRST-70/45/ES	70	45	50	69	80	0,38	Rosa
HRST-100/48/ES	100	48	55	99	110	0,96	Rojo
HRST-100/55/ES	100	55	61	99	110	0,87	Blanco
HRST-100/61/ES	100	61	66	99	110	0,79	Azul
HRST-100/66/ES	100	66	71	99	110	0,71	Naranja
HRST-125/64/ES	125	64	71	124	135	1,42	Morado
HRST-125/71/ES	125	71	79	124	135	1,27	Amarillo
HRST-125/79/ES	125	79	86	124	135	1,12	Verde
HRST-125/86/ES	125	86	93	124	135	0,96	Rosa
HRST-125/93/ES	125	93	98	124	135	0,84	Naranja
HRST-150/93/ES	150	93	102	149	160	1,79	Rojo
HRST-150/102/ES	150	102	108	149	160	1,63	Blanco
HRST-150/108/ES	150	108	115	149	160	1,43	Azul
HRST-150/115/ES	150	115	120	149	160	1,28	Naranja
HRST-175/118/ES	175	118	125	174	185	2,16	Morado
HRST-175/125/ES	175	125	132	174	185	1,93	Amarillo
HRST-175/132/ES	175	132	138	174	185	1,72	Verde
HRST-175/138/ES	175	138	145	174	185	1,47	Rosa
HRST-200/136/ES	200	136	143	199	210	2,73	Rojo
HRST-200/143/ES	200	143	150	199	210	2,48	Blanco
HRST-200/150/ES	200	150	157	199	210	2,20	Azul
HRST-200/157/ES	200	157	164	199	210	1,92	Naranja
HRST-200/164/ES	200	164	170	199	210	1,67	Amarillo

\*Todas las dimensiones son valores nominales

Referencias de instalación	
	pág.
Ver piezas de montaje	69
Accesorios	79
Ver guía instalación	127